

型番	GBK010B	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	本体	1	アルミ	黒色塗装
		2	プレート	1	鉄	黒色塗装
		3	カバー	1	鉄	亜鉛メッキ
		4	端子台	1	PP	白色
		5	コンセントプラグ	1	PVC	黒色
		6	スイッチ	1	-	ON/OFF用

Technical drawing of the GBK010B light fixture. It includes a top view showing a 330° rotation range and a 48.9mm diameter. A side view shows a 7mm height and a 30mm diameter. A detail view shows a 90° rotation range and a 51mm diameter. A perspective view shows the fixture with dimensions 124mm, 110mm, 62.5mm, 72.3mm, and 80mm. A top view of the base shows a 97.5mm diameter and a 30mm diameter. A detail view of the base shows a 2-φ4.8mm hole. A perspective view of the base shows a 1000mm length and a 5mm diameter.

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	3.9

安全に関するご注意 - 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 - 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 - 本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。		品名 LEDリーディングライト 取付形態 壁面埋込専用 接続方法 コンセントプラグ 色温度 2700K 平均演色評価数 Ra80 光源寿命 30,000H 定格光束 151lm 固有エネルギー消費効率 38.7lm/w 質量 0.6Kg	特記事項 スイッチ付き コンセントプラグ付き 適合ランプ 承認 石井 担当 松井
---	--	---	--