

型番		GBK027B																																				
1 2 6 3 800 66 6 1000 700 689 1400mm 5 4 1 2 6 3 800 66 6 1000 700 689 1400mm 5 4 <table><tr><th>部番</th><th>部 品 名</th><th>数量</th><th>材 質</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>1</td><td>ミラー</td><td>1</td><td>ガラス</td><td>内面一部サンド消し</td></tr><tr><td>2</td><td>フレーム</td><td>1</td><td>鋼板</td><td>黒色塗装</td></tr><tr><td>3</td><td>LED</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>スタット金具</td><td>2</td><td>鋼板</td><td>黒色塗装</td></tr><tr><td>5</td><td>プラグ付コード</td><td>1</td><td>VCTFK</td><td>白 7A-125V</td></tr><tr><td>6</td><td>タッチスイッチ</td><td>1</td><td></td><td></td></tr></table>				部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要	1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し	2	フレーム	1	鋼板	黒色塗装	3	LED	1			4	スタット金具	2	鋼板	黒色塗装	5	プラグ付コード	1	VCTFK	白 7A-125V	6	タッチスイッチ	1		
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要																																		
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し																																		
2	フレーム	1	鋼板	黒色塗装																																		
3	LED	1																																				
4	スタット金具	2	鋼板	黒色塗装																																		
5	プラグ付コード	1	VCTFK	白 7A-125V																																		
6	タッチスイッチ	1																																				
! 安全に関するご注意 - 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。 - 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。 - 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。 <table><tr><td>品 名</td><td>LEDミラー灯</td><td colspan="2" rowspan="5">特記事項 ・タッチスイッチ付き（ON-OFF、調色） ・取付木ねじ×4 同梱 ・アンカープラグ×4 同梱 ・施工用型紙同梱</td></tr><tr><td>取付形態</td><td>壁掛け</td></tr><tr><td>接続方法</td><td>プラグ</td></tr><tr><td>色 温 度</td><td>3000⇔5000</td></tr><tr><td>平均演色評価数</td><td>Ra90以上</td></tr><tr><td>光源寿命</td><td>40,000時間</td><td rowspan="3">承認</td><td rowspan="3">担当</td></tr><tr><td>ランプ光束</td><td>2034lm</td></tr><tr><td>エネルギー消費効率</td><td>79.4lm/W</td></tr><tr><td>質 量</td><td>13Kg</td><td>浅川</td><td>市嶋</td></tr></table>				品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・タッチスイッチ付き（ON-OFF、調色） ・取付木ねじ×4 同梱 ・アンカープラグ×4 同梱 ・施工用型紙同梱		取付形態	壁掛け	接続方法	プラグ	色 温 度	3000⇔5000	平均演色評価数	Ra90以上	光源寿命	40,000時間	承認	担当	ランプ光束	2034lm	エネルギー消費効率	79.4lm/W	質 量	13Kg	浅川	市嶋											
品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・タッチスイッチ付き（ON-OFF、調色） ・取付木ねじ×4 同梱 ・アンカープラグ×4 同梱 ・施工用型紙同梱																																				
取付形態	壁掛け																																					
接続方法	プラグ																																					
色 温 度	3000⇔5000																																					
平均演色評価数	Ra90以上																																					
光源寿命	40,000時間	承認	担当																																			
ランプ光束	2034lm																																					
エネルギー消費効率	79.4lm/W																																					
質 量	13Kg	浅川	市嶋																																			