

型番

GCH001-8SD

| 部番 | 部品名    | 数量 | 材質     | 摘要      |
|----|--------|----|--------|---------|
| 1  | 収納フランジ | 1  | ABS    | 黒       |
| 2  | コード    | 1  | H-VCTF | 黒       |
| 3  | パイプ    | 1  | STK    | ブロンズメッキ |
| 4  | セード    | 8  | 布      | オフホワイト  |
| 5  | アーム    | 8  | STK    | ブロンズメッキ |
| 6  | 下面カバー  | 1  | SPCC   | ブロンズメッキ |
| 7  | 本体     | 1  | SPCC   | ブロンズメッキ |

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

| 定格電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 消費電力<br>(W) |
|-------------|-------------|-------------|
| 100         | 50/60       | 35.2        |

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因になります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井面取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

| 品名          | LEDシャンデリア | 特記事項                                        |
|-------------|-----------|---------------------------------------------|
| 取付形態        | 天井面取付専用   | コードハンガー(黒)同梱                                |
| 接続方法        | 引掛シーリング   |                                             |
| 色温度         | 2700K     |                                             |
| 平均演色評価数     | Ra83      |                                             |
| 光源寿命        | 40000H    |                                             |
| 定格光束        | 3520lm    | 適合ランプ                                       |
| 固有エネルギー消費効率 | 100lm/w   | LDA4L-G-E17-4T5<br>×8 <電球色><br>アイリスオーヤマ(株)製 |
| 質量          | 4.0Kg     | 承認                                          |

承認

担当

斎藤

皆川(成)

2023/9/16

第三角法(単位mm)

オリンピック照明株式会社