

型 番	GPN001-3	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	フランジ	1	SPCC	黒塗装
		2	チェーン	2	鉄	黒塗装
		3	本体	1	SPCC	黒塗装
		4	セードα	1	SPCC	黒塗装
		5	セードβ	4	ガラス	クリア
		6	ソケットカバー	3	SPCC	黒塗装
		7	平行コード	1	SH-VFF	透明

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	10.5

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、天井面取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品 名	LEDペンダント	特記事項 取付用の木ねじ同梱		
取付形態	天井面取付専用			
接続方法	端子台			
色 温 度	2700K			
平均演色評価数	Ra83			
光源寿命	20000H	適合ランプ	承認	担当
定格光束	1455lm			
固有エネルギー消費効率	138.5lm/W			
質 量	9.0Kg			
		LDA4L-G-FCx3	斎藤	皆川(成)