

型 番	GPN002	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	フランジ	1	SPCC	ニッケルクロームメッキ
		2	平行コード	1	SH-VFF	透明
		3	ワイヤー	1	鉄	ニッケルメッキ
		4	グローブ受具	1	SPCC	ニッケルクロームメッキ
		5	ソケットリング	1	SPCC	ニッケルクロームメッキ
		6	グローブ	1	ガラス	スモーク

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	5.9

安全に関するご注意 - 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 - 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 - 本器具は、天井面取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。		品 名	LEDペンダント	特記事項		
		取付形態	天井面取付専用			
		接続方法	引掛シーリング			
		色 温 度	2700K			
		平均演色評価数	Ra83			
		光源寿命	20000H			
		定格光束	810lm	適合ランプ	承認	担当
		固有エネルギー消費効率	115.7lm/W	LDA7L-G-FC	斎藤	皆川(成)
		質 量	1.8Kg			