

製品仕様書

型 番	GS1701B
-----	---------

部番	部品名	材質	数量	摘要
1	本 体	ABS	1	レザー調黒色
2	セ ー ド	PC	1	乳半色
3	ス ク リ ー ン A		1	時計表示
4	ス ク リ ー ン B		1	温度表示
5				
6				



・ 器 具 寸 法 デ ー タ	
幅 (mm)	139
奥 行 き (mm)	308
高 さ (mm)	370
コ ー ド 長 (mm)	1500
・ 個 装 箱 デ ー タ	
長 さ (mm)	385
幅 (mm)	171
高 さ (mm)	60
総 質 量 (kg)	1.2

機 能 ・ そ の 他	
・5段階タッチ調光機能付き	
・USBポート 5V 2.1A/1口付き	
・温度表示機能付き	
・時計表示機能付き	
・JIS照度A形	

電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12V	-	7

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。感電の原因となります。
- ・不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないで下さい。倒れたり落ちたりして、火災の恐れがあります。
- ・調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となる場合があります。
- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

品 名	電気スタンド	特記事項
取 付 形 態	置き形	・ACアダプター出力は、DC12V 1.5A 黒色 ・個装は、白箱直カラー印刷 持ち手付き ・外装入れ数は、12台
接 続 方 法	差込プラグ	
色 温 度	3段階(昼白色～電球色～白色)	
平均演色評価数	Ra80	
光 源 寿 命	40000H	適合ランプ 承認 担当
光 束	470lm	
固有エネルギー消費効率	67lm/w	
質 量	1.0 kg	
一体形モジュール		堀山 堀山

2017/9/6

オリンピア照明株式会社