

製品仕様書

| | |
|----|----------|
| 型番 | GS1704DB |
|----|----------|

| 部番 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 |
|----|-----------|------|----|-----------------------|
| 1 | ベースカバー | Wood | 1 | チェリー色塗装 |
| 2 | スイッチ | ナイロン | 1 | 黒 6A-125V |
| 3 | ベースパッキン | スポンジ | 1 | 黒 |
| 4 | フレキシブルアーム | SPC | 1 | ブラッククロームメッキ |
| 5 | セード受け | Wood | 1 | チェリー色塗装 |
| 6 | セード | SPCC | 1 | ブラッククロームメッキ 内面 白塗装 |



器具寸法データ

| | |
|-----------|---------|
| 幅 (mm) | 126 |
| 奥行き (mm) | 126~260 |
| 高さ (mm) | 386~204 |
| コード長 (mm) | 1500 |

個装箱データ

| | |
|----------|-----|
| 長さ (mm) | 160 |
| 幅 (mm) | 160 |
| 高さ (mm) | 230 |
| 総質量 (kg) | 1.2 |

※ベースカバーとセード受けは、天然木ですので
木目調・色調は商品により異なります。

| 電源電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 出力電圧 (V) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 100 | 50/60 | - | 0.089 | 5 |

安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。感電の原因となります。
- ・不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないで下さい。倒れたり落ちたりして、火災の恐れがあります。
- ・調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

| 品名 | 電気スタンド | 特記事項 | | |
|-------------|--------|---|----|----|
| 取付形態 | 置き形 | ・ACアダプター出力は、DC24V 0.23A 黒色 ・放熱グリス塗布 | | |
| 接続方法 | 差込プラグ | | | |
| 色温度 | 3000K | | | |
| 平均演色評価数 | Ra80 | | | |
| 光源寿命 | 45000H | | | |
| 光束 | 400lm | 適合ランプ | 承認 | 担当 |
| 固有エネルギー消費効率 | 80lm/w | 一体形モジュール | | |
| 質量 | 0.9 kg | | | |

2017/8/8

オリンピア照明株式会社