

製品仕様書

型番

GS1706B

部番	部品名	材質	数量	摘要
1	アーム A	AL	1	黒色アルマイト
2	セード	PC	1	乳半色
3	アーム B	AL	1	黒色アルマイト
4	ベースカバー	ABS	1	黒色
5	USB ポート		1	5V 1A
6				

(可動軸)
前方斜め上方向に135° 回転
後方斜め上方向に135° 回転

(可動軸)
灯具は270° 回転

1

2

3

4

5

ワイヤレスチャージ
パッド表示

- 機能・その他
- ・ワイヤレスチャージャー機能付き
 - ・6段階タッチ調光機能付き
 - ・60分タイマー付き
 - ・アームA(照射面)270° 回転構造
 - ・昼白色および白色使用時はJIS照度A形

器具寸法データ

幅 (mm)	119
奥行き (mm)	428
高さ (mm)	453~680
コード長 (mm)	1500
個装箱データ	
長さ (mm)	490
幅 (mm)	130
高さ (mm)	55
総質量 (kg)	1.1

安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。感電の原因となります。
- ・不安定な場所や燃えやすいものの近くで使用しないで下さい。倒れたり落ちたりして、火災の恐れがあります。
- ・調光機能付きスイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
- ・LED光源にはバラストがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

電源電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12V	-	10

品名	電気スタンド	特記事項		
取付形態	可搬型	・ACアダプター出力は、DC12V 2A 黒色 ・L型六角レンチおよび六角穴付きナベネジ付属 ・擦れ防止保護パッキン装着 ・個装は、白箱直カラー印刷 持ち手付き ・外装入れ数は、10台		
接続方法	差込プラグ			
色温度	5段階 (昼光色～電球色)			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	35000H			
光束	360lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	36lm/w	一体形モジュール		
質量	0.9 kg			

2017/12/20

オリンピア照明株式会社