



代表型番	GSP002DB			部番	部品名	数量	材質	摘要
				1	灯具	1	アルミ	黒色塗装
				2	本体	1	アルミ	黒色塗装
				3	レンズ	1	樹脂	透明
				4	マグネット	2		


型番	色温度	器具光束	エネルギー消費効率
GSP002DBL2	2700K	415lm	83.0lm/W
GSP002DBL	3000K	450lm	90.0lm/W
GSP002DBW	4000K	465lm	93.0lm/W
GSP002DBN	5000K	480lm	96.0lm/W



※可動が止まる位置にはばらつきがあります。
希望の位置に合わない場合は器具をレール
からはずして器具本体の向きを入れ替えて
ください。



姿 図



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (A)
24	50/60	5.0	0.21



安全に関するご注意

- ・本器具はMotoM 24Vダクトレールシリーズ専用です。専用部品と組み合わせ、指定の方法でご使用ください。
- ・必ずDC24Vで使用してください。
- ・過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。
- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・人が容易に触れる位置に取り付けしないでください。火傷のおそれがあります。
- ・定期的に取り付状態の点検をしてください。

品 名	スポットライト1灯	特記事項 ・MotoM 24Vダクトレールシリーズ専用 ・配光角36° ・特注にて配光角24°もしくは50°にカスタム対応可能		
取付形態	天井・壁・床			
接続方法	専用レールに接続			
色 温 度	上記による			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	40,000時間	適合ランプ	承認	担当
ランプ光束	上記による			
エネルギー消費効率	上記による			
質 量	0.2Kg	—	松永	市嶋