

代表型番		MBK010		<table><tr><td>部番</td><td>部 品 名</td><td>数量</td><td>材 質</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>1</td><td>ミラー</td><td>1</td><td>ガラス</td><td>内面一部サンド消し</td></tr><tr><td>2</td><td>プラグ付コード</td><td>1</td><td>VFF</td><td>黒 7A-125V</td></tr><tr><td>3</td><td>サポート</td><td>2</td><td>SPC</td><td>白色焼付塗装</td></tr><tr><td>4</td><td>LED</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>カバー</td><td>4</td><td>SUS</td><td>ヘアライン</td></tr></table>					部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要	1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し	2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V	3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装	4	LED	2			5	カバー	4	SUS	ヘアライン					
部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要																																							
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し																																							
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V																																							
3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装																																							
4	LED	2																																									
5	カバー	4	SUS	ヘアライン																																							
<table><tr><td>型番</td><td>色温度</td><td>ランプ光束</td><td>エネルギー消費効率</td></tr><tr><td>MBK010-L</td><td>3000K</td><td>1254lm</td><td>62.7lm/W</td></tr><tr><td>MBK010-W</td><td>4000K</td><td>1320lm</td><td>66.0lm/W</td></tr></table>					型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率	MBK010-L	3000K	1254lm	62.7lm/W	MBK010-W	4000K	1320lm	66.0lm/W																											
型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率																																								
MBK010-L	3000K	1254lm	62.7lm/W																																								
MBK010-W	4000K	1320lm	66.0lm/W																																								
取付ピッチ 283 取付ピッチ 400 50 450 609 近接スイッチ																																											
安全に関するご注意 ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。 ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。 ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。 <table><tr><td>品 名</td><td>LEDミラー灯</td><td colspan="3" rowspan="5">特記事項 ・取付ビス同梱 ・近接スイッチ付き ・曇り止めヒーター無し</td></tr><tr><td>取付形態</td><td>壁掛け</td></tr><tr><td>接続方法</td><td>プラグ</td></tr><tr><td>色 温 度</td><td>上記による</td></tr><tr><td>平均演色評価数</td><td>Ra90以上</td></tr><tr><td>光源寿命</td><td>30,000時間</td><td colspan="3"><table><tr><td></td><td>承認</td><td>担当</td></tr><tr><td></td><td>浅川</td><td>堀</td></tr></table></td></tr><tr><td>ランプ光束</td><td>上記による</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>エネルギー消費効率</td><td>上記による</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>質 量</td><td>7.0Kg</td><td colspan="3"></td></tr></table>					品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・取付ビス同梱 ・近接スイッチ付き ・曇り止めヒーター無し			取付形態	壁掛け	接続方法	プラグ	色 温 度	上記による	平均演色評価数	Ra90以上	光源寿命	30,000時間	<table><tr><td></td><td>承認</td><td>担当</td></tr><tr><td></td><td>浅川</td><td>堀</td></tr></table>				承認	担当		浅川	堀	ランプ光束	上記による				エネルギー消費効率	上記による				質 量	7.0Kg			
品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・取付ビス同梱 ・近接スイッチ付き ・曇り止めヒーター無し																																									
取付形態	壁掛け																																										
接続方法	プラグ																																										
色 温 度	上記による																																										
平均演色評価数	Ra90以上																																										
光源寿命	30,000時間	<table><tr><td></td><td>承認</td><td>担当</td></tr><tr><td></td><td>浅川</td><td>堀</td></tr></table>				承認	担当		浅川	堀																																	
	承認	担当																																									
	浅川	堀																																									
ランプ光束	上記による																																										
エネルギー消費効率	上記による																																										
質 量	7.0Kg																																										