



型番 MBK010-T□

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装
4	LED	2		
5	カバー	4	SUS	ヘアライン



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.30	18

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品名	LEDミラー灯	特記事項 <ul style="list-style-type: none"> マルチセンサー付き（色温度切替え/調光（5~100%）） 取付ビス同梱 曇り止めヒーター無し 	承認	担当
取付形態	壁掛け		浅川	堀
接続方法	プラグ			
色温度	3000K↔4000K			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	30,000時間			
ランプ光束	2574lm			
エネルギー消費効率	143lm/W			
質量	6.5Kg			