





代表型番		MBK015						
型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率	部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
MBK015-L	3000K	1453lm	72.6lm/W	1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
MBK015-W	4000K	1530lm	76.5lm/W	2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
				3	サポート	2	SPC	白色焼付塗装
				4	LED	1		
				5	カバー	2	SPC	白色焼付塗装



⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.40	20

品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・取付ビス同梱 ・IRスイッチ付き ・曇り止めヒーター無し		
取付形態	壁掛け			
接続方法	プラグ			
色 温 度	上記による			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	40,000時間			
ランプ光束	上記による			
エネルギー消費効率	上記による			
質 量	5.0Kg			
			承認	担当
			浅川	堀