


代表型番	MBK018R
------	---------

型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
MBK018R-L	3000K	2808lm	55.0lm/W
MBK018R-W	4000K	2956lm	58.0lm/W

部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
2	LED	2		
3	プラグ付コード	1	VFF	黒 15A-125V
4	サポート	2	SPC	白色塗装
5	近接スイッチ	1		



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.92	51



安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・近接スイッチ付き（ON-OFF） ・φ3.8×38(+-) 2条ネジ ナベ皿（三価）×4 同梱 ・施工用型紙同梱 ・スナップ式プラグ付き		
取付形態	壁掛け			
接続方法	プラグ			
色 温 度	上記による			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	30,000時間			
ランプ光束	上記による	承認		
エネルギー消費効率	上記による	浅川		
質 量	10Kg	高野		