

型番	MBK024W	部番	部品名	数量	材質	摘要
		1	本体	1	アルミ	白色塗装
		2	スイッチ	2		白色
		3	前面プレート	1	SUS201	白色塗装
		4	セード	1	アクリル	透明フロスト仕上
		5	コンセントプラグ	1	PVC	黒色
		6	サポート	1	鋼板	

320°±5

140

90°

148

30

80

37

130

3-φ5×10取付用穴

66.7

83.5

間接光用スイッチ

スポット用スイッチ

器具外1500

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	色温度 (K)	定格光束 (lm)	固有エネルギー 消費効率 (lm/W)	
100	50/60	3.0	3000	230	76.6	スポット
		3.8	2700	57	15.0	間接光

安全に関するご注意 - 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。 - 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 - 本器具は、壁面埋込専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。		品名 LEDリーディングライト 取付形態 壁面取付専用 接続方法 コンセントプラグ 色温度 上記 平均演色評価数 Ra80 光源寿命 30000H 定格光束 上記 固有エネルギー消費効率 上記 質量 0.9Kg	特記事項 スイッチ付き 灯具可動 3.8×25取付ねじ2本付き 六角レンチ付き 適合ランプ 承認 担当 - 浅川 市嶋		
--	--	--	---	--	--