



型番

MBK037W-3

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	グローブ	3	乳白ガラス	フロスト
2	本体	1	鋼板	白色塗装
3	ねじ	2	鉄	三価クロメート
4	サポート	1	鋼板	脱脂
5	端子台	2	樹脂	灰色



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	9.0

⚠ 安全に関するご注意

- 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、壁面・天井面取付兼用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	LEDブラケット	特記事項 傾斜天井取付不可 適合ランプ以外使用禁止		
取付形態	壁面・天井面取付兼用			
接続方法	端子台			
色温度	2700K			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	9,000H			
定格光束	1140lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	126.7lm/w	FR-G9-2.5W-001 (G9口金) ×3灯	浅川	松井
質量	0.8Kg			