


- 本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯(塩害地帯)、浴室などでは使用しないでください。
- 本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- 本器具は、LED光源と組み合わせてのご使用はできません。LED光源機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般のスイッチに交換してください。火災の原因となります。

キャビネット
PB15mm F☆☆☆☆
低圧メラミン配付
黒色



承認 担当
浅川 松井

仕様	
部品名	MFC(中)：PB、表裏両面：低圧メラミンF☆☆☆☆ 15mm厚 黒色
使用版	天口新選処理 5mm厚
裏止めヒーター	サイズ：250×250
丁番	ナメクジタイプ 前後左右位置調整機能付
LED	片切タイプ 照度&裏止めヒーター・運動
スイッチ	ワイヤレスリモコン(単に内蔵)
コンセント	2口(合計1500Wまで)
フリーフラグコ-フ	15A 125V
壁面固定用タッペンねじ	5×60mm ねじ強度適用キャビネット&スイッチ用 8センチ 同梱
棚タボ	5×60mm 2本同梱(フリーフラグコ-フ加工必要) 差込みタイプ 12個同梱
耐荷重	4kgまで
幅板/枚	30kgまで
全体	30kgまで

Medon	
型番	MBK046-L
品名	LEDミニキャビネット
取付形態	壁付け(フリーフラグコ-フ&壁面固定用タッペンねじ同梱)
接続方法	ワイヤレス
接続力	300K
色温度	R6900以上
平均演色性指数	30,000時間
光学寿命	8000lm
消費電力(W)	LED：4.8W×2本=9.6W
エネルギー消費効率	ルーメン/W
定格電圧(V)	合計：15.6W
周波数(Hz)	100
出力電圧(V)	50/60
可動継ぎ	DC24V
質量	3個
取付高さ	85°左側キ
	17.5kg

