



型番	MCL011W
----	---------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ダクトプラグ	1	PC	白色
2	カバー	1	鋼板	白色塗装
3	ソケット	1	磁器	G9
4	グローブ	1	乳白ガラス	フロスト
5	LEDランプ	1		GLMP001L2



姿図

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
100	50/60	3.5



安全に関するご注意

- 必ず適合ランプをご使用ください。指定外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は、天井面ダクトレールへの取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

品名	シーリング	特記事項		
取付形態	天井面ダクトレール	・ランプ付属 ・傾斜天井・壁面・床面取付不可		
接続方法	ダクトプラグ			
色温度	2700K			
平均演色評価数	Ra80			
光源寿命	8000H			
光束	285 lm	適合ランプ	承認	担当
固有エネルギー消費効率	81.4 lm/W	GLMP001L2	浅川	市嶋
質量	0.2Kg			