


代表型番		MBK011RN2		部番	部 品 名	数量	材 質	摘 要
				1	ミラー	1	ガラス	内面一部サンド消し
				2	プラグ付コード	1	VFF	黒 7A-125V
				3	スタット金具	2	アルミ	アルマイト
				4	LED	2		
				5	カバー	2	SUS	ヘアライン仕上
				6	曇り止めヒーター	1		250×250

型番	色温度	ランプ光束	エネルギー消費効率
MBK011RN2-L	3000K	1254lm	48.2lm/W
MBK011RN2-W	4000K	1320lm	50.7lm/W



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	出力電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
100	50/60	DC12	0.40	26

⚠ 安全に関するご注意

- ・本器具は、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガス等の発生する場所、海岸隣接地帯（塩害地域）、浴室などでは使用しないでください。器具落下・感電・絶縁不良の原因となります。
- ・本器具は、防湿形ではありません。湯気、湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶縁不良、感電の原因となります。器具落下・感電の原因となります。
- ・本器具は、調光器と組み合わせてのご使用はできません。調光機能の付いた壁スイッチが付いている場合、一般の入切スイッチに交換してください。火災の原因となります。

品 名	LEDミラー灯	特記事項 ・取付ビス同梱 ・照明スイッチ付き(ON/OFF) ・曇り止めヒーター付き		
取付形態	壁掛け			
接続方法	プラグ			
色 温 度	上記による			
平均演色評価数	Ra90以上			
光源寿命	30,000時間			
ランプ光束	上記による			
エネルギー消費効率	上記による			
質 量	4.4Kg			
		承認	担当	
		斎藤	皆川	